



32米混凝土臂架泵车系列

32m Concrete pump truck series



		红岩底盘		解放底盘	
型号 Model		KNL5207THB32-5RZ		KNL5208THB32-5RZ	
泵送系统 Pumping System	项目Item	单位Unit	值	值	值
	最大理论输送量Max.Theor.output	m ³ /h	100	100	100
	混凝土最大理论出口压力 Max.Theor.concrete output Pressure	MPa	7.3	7.3	7.3
	料斗容积Hopper capacity	L	600	600	600
	上料高度Filing height	mm	1400	1400	1400
	液压系统型式Hydraulic system type		开式 Open Loop	开式 Open Loop	开式 Open Loop
	分配阀形式Distribution valve		S管阀 S valve	S管阀 S valve	S管阀 S valve
	混凝土缸径×行程 Concrete cylinder dia. × stroke	mm	φ 230 × 1400	φ 230 × 1400	φ 230 × 1400
臂架 Placing Boom	液压油冷却Hydraulic oil cooling		风冷Air cooling	风冷Air cooling	风冷Air cooling
	结构形式Structure type		32-5RZ	32-5RZ	32-5RZ
	最大布料高度Placing depth	m	32.0	32.0	32.0
	最大布料半径Horizontal distance	m	27.1	27.1	27.1
	回转角度Slewing angle		± 270°	± 270°	± 270°
	输送管直径Pipe diameter	mm	125	125	125
	臂架最小打开高度 Min.height of opening placing boom	m	5.8	5.8	5.8
	支腿跨距(前×后×纵向) Outriggers span (front × rear × side)	mm	5950 × 5350 × 6270	5950 × 5350 × 6270	5950 × 5350 × 6270
底盘及整车 Chassis & the Whole Machine	轴距Wheelbase	mm	4600	4500	4500
	发动机型号Engine type		YCK05240-60	YCS06270-61	YCS06270-61
	发动机额定功率Engine power	KW	176	201	201
	燃油箱容积Oil tank cubage	L	200	300	300
	尾气排放标准Tail gas exhaust standard		国 VI	国 VI	国 VI
	整车外形尺寸(长×宽×高)Overall dimensions	mm	9130 × 2500 × 3520	9130 × 2500 × 3520	9130 × 2500 × 3520
	液压油箱容积Oil tank volume	L	400	400	400
	控制方式Control mode		手动+遥控 Manual + remote control	手动+遥控 Manual + remote control	手动+遥控 Manual + remote control
主要元件配置 Main Components Configuration	混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode		水洗/干洗 Water cleaning/dry	水洗/干洗 Water cleaning/dry	水洗/干洗 Water cleaning/dry
	臂架控制模式Boom Control mode		手动、无线遥控系统	手动、无线遥控系统	手动、无线遥控系统
	支腿打开方式Legs Open		前X型伸缩支腿，后H型伸缩支腿	前X型伸缩支腿，后H型伸缩支腿	前X型伸缩支腿，后H型伸缩支腿
	臂架钢材Boom Steel		高强度钢板	高强度钢板	高强度钢板
	控制电源Power Supply		底盘自带电源	底盘自带电源	底盘自带电源
	工作电压Working Voltage		DC24V	DC24V	DC24V
	液压系统类型Hydraulic System Type		开式 Open Loop	开式 Open Loop	开式 Open Loop
	主液压油泵品牌Main Hydraulic Pump		普什/SKS	普什/SKS	普什/SKS
	主油泵排量 Main Hydraulic Pump Displacement		190 ml/r	190 ml/r	190 ml/r

